


| ET - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | | |
|---|---|---|
|  | Dierberger Óleos Essenciais S.A. | |
| | Seção: Especificação Técnica | ET: M0396 Código: 10ETM0396 |
| | Assunto: Citronelal | Revisão: 06 Data: 12.11.2018 |

| | | | |
|----------------------|------------|--------|-----------|
| Identificação | Citronelal | Código | M 0396 |
| | | CAS | 106-23-0 |
| | | EINECS | 203-376-6 |
| | | FEMA | 2307 |
| | | CoE | 110 |

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|
| Especificação | Aparência | Líquido límpido |
| | Cor | Incolor |
| | Odor | Característico |
| | Sabor | Característico |
| | Densidade a 20°C | 0,852 - 0,862 |
| | Índice de Refração (20° C) | 1,447 - 1,450 |
| | Solubilidade em Álcool a 70 % (v/v) | 1:5,0 partes |
| | Índice de Acidez (mg KOH/g) | Máximo 0,50 |
| | Pureza (G.C.) | Mínimo 85,0% |
| | Ponto de Fulgor (Vaso Fechado) | 76,0°C - 168,8°F |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Ingredientes | Principal componente: Citronelal. |
|---------------------|-----------------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Armazenagem | Manter o recipiente fechado, em local seco e protegido de luz em temperatura entre 25° a 30°C. |
| | Quando armazenado por mais de 12 meses, conferir a qualidade antes do uso. |

| | |
|------------------|--|
| Embalagem | Tambor de chapa de ferro, revestido com verniz epoxi (padrão exportação) ou bombona de polietileno alta densidade. |
|------------------|--|

| | |
|--------------------------|----------|
| Prazo de Validade | 12 meses |
|--------------------------|----------|

ENDEREÇO
 Av. Indl. José Erineu Ortigosa, 827
 17340-000 - BARRA BONITA - SP
 Fone (14) 3604-2010
 Fax (14) 3604-2011
 E-mail: qualidade@dierberger.com.br
 Site: www.dierberger.com.br

| | |
|--|--|
| Desenvolvido por: Bárbara Fernanda Santos Garantia da Qualidade | Aprovado por: Márcia Aline Sancho Ereno Controle de Qualidade |
|--|--|